

DIGITRAK® ECLIPSE® Transmittere

ET – Transmitter med standardrækkevidde og 0,1 % hældning (sort)



Længde x diameter	Signalrækkevidde	Batteritype	Temperaturværdi	Vægt
38 cm x 3,125 cm	15,2 m	2 C-celle alkaline 20 timer aktiv 200 timer hvile	104°C	635 g

ES – Transmitter med kort rækkevidde og 0,1 % hældning (grå)



20 cm x 2,5 cm	4,6 m	1 AA-celle alkaline 12 timer aktiv 200 timer aktiv	82°C	240 g
----------------	-------	--	------	-------

EDF – Transmitter med dobbelt frekvens og 0,1 % hældning (lavendel)



38 cm x 3,125 cm	12,2 m 18,3 m	2 C-celle alkaline 10 timer aktiv 100 timer aktiv	104°C	635 g
------------------	------------------	---	-------	-------

ECP – Kabeltransmitter med 0,1 % hældning (sort)



48 cm x 3,125 cm	27,4 m	12 V til 28 V DC kabelforsyning	82°C	840 g
------------------	--------	------------------------------------	------	-------



Headquarters
19625 62nd Ave. S., Suite B-103
Kent, Washington 98032 USA
Tel 800-288-3610 / 425-251-0559
Fax 253-395-2800
E-mail DCI@digital-control.com

Europe +49-9394-990-990 | DCI.Europe@digital-control.com
Australia +61-7-5531-4283 | DCI.Australia@digital-control.com
India +91-172-464-0444 | DCI.India@digital-control.com
China +86-21-6432-5186 | DCI.China@digital-control.com
Russia +7-843-277-52-22 | DCI.Russia@digital-control.com

www.digitrak.com