

Modell / Farbe	Länge x Durchmesser	Signal- Reichweite	Batterieart	Nenn- Temp.	Gewicht
DS BLAU	20 cm x 2,54 cm	4,6 m	1 Alkalibat., Größe AA 12 Stunden „wach“ 50 Stunden „Schlaf“	82°C	240 g
DT GELB	38 cm x 3,125 cm	12,2 m	2 Alkalibat., Größe C 30 Stunden „wach“ 200 Stunden „Schlaf“	104°C	635 g
DX ROT	38 cm x 3,125 cm	21,3 m	2 Alkalibat., Größe C 20 Stunden „wach“ 200 Stunden „Schlaf“	104°C	635 g
DFT BLAU	38 cm x 3,125 cm	12,2 m	2 Alkalibat., Größe C 20 Stunden „wach“ 200 Stunden „Schlaf“	104°C	635 g
D4X ROT	48 cm x 3,125 cm	21,3 m	4 Alkalibat., Größe C 40 Stunden „wach“ 400 Stunden „Schlaf“	104°C	840 g
D4XP MAGENTA	48 cm x 3,125 cm	21,3 m	4 Alkalibat., Größe C 40 Stunden „wach“ 400 Stunden „Schlaf“	104°C	840 g
DXP MAGENTA	38 cm x 3,125 cm	21,3 m	2 Alkalibat., Größe C 20 Stunden „wach“ 200 Stunden „Schlaf“	104°C	635 g
DCX GRÜN	38 cm x 3,125 cm	42,7 m	12V a 28V DC über Kabel	82°C	545 g
DCP MAGENTA	38 cm x 3,125 cm	42,7 m	12V a 28V DC über Kabel	82°C	545 g

- Tiefengenaugigkeit = ± 5% absolut.
- Frequenz = 33 kHz für Ein-Frequenz Sender; 1,5 / 33 kHz für Dual-Frequenz Sender (DFT).
- DCX und DCP Drehung und Neigungswinkel über Kabel.

- Alle gehen nach 15 Minuten in den Schlafmodus über (außer DCX und DCP).
- Alle verfügen über eine digitale Anzeige von Temperatur und verbleibender Batteriekapazität.
- Kontaktieren Sie DCI zwecks Informationen über die Neigungstoleranz.

DIGITRAK®

Sender

DS



Sender für kurze Reichweite

DT



Sender für normale Reichweite

DX



Sender für lange Reichweite

DFT



Dual Frequenz (für Gebrauch mit Mark V)

D4X



DX mit erhöhter Kapazität (4 Alkalibatt.)

D4XP



D4X aber neigungsempfindlich (0,1%)

DXP



DX aber neigungsempfindlich (0,1%)

DCX



Kabelsender

DCP



Kabelsender neigungsempfindlich (0,1%)



Headquarters
19625 62nd Ave. S., Suite B-103
Kent, Washington 98032 USA
Tel/ 800-288-3610 / 425-251-0559
Fax 253-395-2800
E-mail DCI@digital-control.com

Europe +49-9394-990-990 | DCI.Europe@digital-control.com
Australia +61-7-5531-4283 | DCI.Australia@digital-control.com
India +91-172-464-0444 | DCI.India@digital-control.com
China +86-21-6432-5186 | DCI.China@digital-control.com
Russia +7-843-277-52-22 | DCI.Russia@digital-control.com

www.digitrak.com