

Specificatiile Emitătorului

Model Culoare	Lungime x Diametru	Adâncime	Tip baterie	Temperatură maximă	Weight
DS ALBASTRU	8 in. x 1,00 in. 20 cm x 2,54 cm	15 ft 4,6 m	1 baterie alcalină AA 12 ore functionare 50 ore "adormit"	180°F 82°C	8,4 oz 240 g
DT GALBEN	15 in. x 1,25 in. 38 cm x 3,125 cm	40 ft 12,2 m	2 baterii alcaline C 30 ore functionare 200 ore "adormit"	220°F 104°C	1,4 lb 635 g
DX ROSU	15 in. x 1,25 in. 38 cm x 3,125 cm	70 ft 21,3 m	2 baterii alcaline C 20 ore functionare 200 ore "adormit"	220°F 104°C	1,4 lb 635 g
DFT ALBASTRU	15 in. x 1,25 in. 38 cm x 3,125 cm	40 ft 12,2 m	2 baterii alcaline C 20 ore functionare 200 ore "adormit"	220°F 104°C	1,4 lb 635 g
D4X ROSU	19 in. x 1,25 in. 48 cm x 3,125 cm	70 ft 21,3 m	4 baterii alcaline C 40 ore functionare 400 ore "adormit"	220°F 104°C	1,85 lb 840 g
D4XP MAGENTA	19 in. x 1,25 in. 48 cm x 3,125 cm	70 ft 21,3 m	4 baterii alcaline C 40 ore functionare 400 ore "adormit"	220°F 104°C	1,85 lb 840 g
DXP MAGENTA	15 in. x 1,25 in. 38 cm x 3,125 cm	70 ft 21,3 m	2 baterii alcaline C 20 ore functionare 200 ore "adormit"	220°F 104°C	1,4 lb 635 g
DCX VERDE	15 in. x 1,25 in. 38 cm x 3,125 cm	140 ft 42,7 m	12V la 28V CC alimentat prin cablu	180°F 82°C	1,2 lb 545 g
DCP MAGENTA	15 in. x 1,25 in. 38 cm x 3,125 cm	140 ft 42,7 m	12V la 28V CC alimentat prin cablu	180°F 82°C	1,2 lb 545 g

- Precizie adâncime = 5%.
- Frecvența = 33kHz pentru emițătoare cu frecvență unică;
1,5 / 33 kHz pentru emițătoare cu frecvență duală (DFT).
- Inclinația și rotația la DCX și DCP sunt primite prin cablu.
- Toate intră în modul "adormit" după 15 minute (excepție DCX și DCP).
- Toate afișează digital temperatura și procentual durata de viață rămasă a bateriei.
- Contactați DCI pentru informații despre toleranța pasului.

DS



Emitător cu rază scurtă de acțiune

DT



Emitător cu rază standard de acțiune

DX



Emitător cu rază lungă de acțiune

DFT



Frecvență duală
(de utilizat cu Mark V)

D4X



DX cu durată de viață extinsă (4 baterii C)

D4XP



DX4 cu 0,1% înclinatie

DXP



DX cu 0,1% înclinatie

DCX



Emitător cu cablu

DCP



Emitător cu cablu cu 0,1% înclinatie