

Modelo/ color	Comprimento x diâmetro	Profundidade de alcance	Tipo de bateria	Temperatura limite	Peso
DS AZUL	8 pol x 1,00 pol 20 cm x 2,54 cm	15 pés 4,6 m	1 alcalina AA 12 hs ativo 50 hs pausa	180 F 82 C	8,4 oz 240 g
DT AMARELO	15 pol x 1,25 pol 38 cm x 3,125 cm	40 pés 12,2 m	2 alcalinas C 30 hs ativo 200 hs pausa	220 F 104 C	1,4 lb 635 g
DX VERMELHO	15 pol x 1,25 pol 38 cm x 3,125 cm	70 pés 21,3 m	2 alcalinas C 20 hs ativo 200 hs pausa	220 F 104 C	1,4 lb 635 g
DFT AZUL	15 pol x 1,25 pol 38 cm x 3,125 cm	40 pés 12,2 m	2 alcalinas C 20 hs ativo 200 hs pausa	220 F 104 C	1,4 lb 635 g
D4X VERMELHO	19 pol x 1,25 pol 48 cm x 3,125 cm	70 pés 21,3 m	4 alcalinas C 40 hs ativo 400 hs pausa	220 F 104 C	1,85 lb 840 g
D4XP PÚRPURA	19 pol x 1,25 pol 48 cm x 3,125 cm	70 pés 21,3 m	4 alcalinas C 40 hs ativo 400 hs pausa	220 F 104 C	1,85 lb 840 g
DXP PÚRPURA	15 pol x 1,25 pol 38 cm x 3,125 cm	70 pés 21,3 m	2 alcalinas C 20 hs ativo 200 hs pausa	220 F 104 C	1,4 lb 635 g
DCX VERDE	15 pol x 1,25 pol 38 cm x 3,125 cm	140 pés 42,7 m	12V a 28V DC alimentação por cabo	180 F 82 C	1,2 lb 545 g
DCP PÚRPURA	15 pol x 1,25 pol 38 cm x 3,125 cm	140 pés 42,7 m	12V a 28V DC alimentação por cabo	180 F 82 C	1,2 lb 545 g

- Precisão de profundidade= $\pm 5\%$ absoluto.
- Frequência = 33 kHz para transmissores de frequência simples; 1,5 / 33 kHz para transmissores de frequência dupla (DFT).
- Transmissores a cabo (DCX e DCP) são alimentados em dados de horário e inclinação pelo cabo de alimentação.
- Todos os transmissores (exceto DCX e DCP) entram no modo de pausa após 15 minutos de inatividade.
- Todos os transmissores fornecem dados de temperatura do transmissor e vida da bateria remanescente.
- Contate a DCI para informações de tolerância de inclinação.

DIGITRAK[®]

Transmissores modelo

DS



Transmissor de curto alcance

DT



Transmissor de alcance normal

DX



Transmissor de longo alcance

DFT



Frequência dupla (para uso com o Mark V)

D4X



DX com vida estendida (4 baterias tipo C)

D4XP



D4X com inclinação de 0,1%

DXP



DX com inclinação de 0,1%

DCX



Transmissor por cabo

DCP



Transmissor por cabo com inclinação de 0,1%



Headquarters
19625 62nd Ave. S., Suite B-103
Kent, Washington 98032 USA
Tel/ 800-288-3610 / 425-251-0559
Fax 253-395-2800
E-mail DCI@digital-control.com

Europe +49-9394-990-990 | DCI.Europe@digital-control.com
Australia +61-7-5531-4283 | DCI.Australia@digital-control.com
India +91-172-464-0444 | DCI.India@digital-control.com
China +86-21-6432-5186 | DCI.China@digital-control.com
Russia +7-843-277-52-22 | DCI.Russia@digital-control.com

www.digitrak.com