

DigiTRAK® मार्क III तथा Eclipse® केबिल ट्रांसमीटर सिस्टम के लिये आवश्यकताये

केबिल सिस्टम उपकरण

- DigiTrak® मार्क III अथवा Eclipse® रिसेवर
- DigiTrak® मार्क III अथवा Eclipse® केबिल उदयत रिमोट डिसप्ले
- DigiTrak® मार्क III अथवा Eclipse® पॉवर स्रोत
- DigiTrak® मार्क III अथवा Eclipse® केबिल ट्रांसमीटर
- DCI के बाहर निकालने/ अन्दर रखने के टूल (केबिल ट्रांसमीटर को ड्रिल खोल मे अवस्थित करने तथा बाहर निकालने के लिये)
- DCI बदले जाने योग्य वायर क्लिप



Eclipse® रिसेवर (दाये) तथा केबिल सिस्टम (ऊपर), दर्शाते हुये, ऊपर से, पॉवर स्रोत के साथ केबिल उदयत रिमोट डिसप्ले, केबिल ट्रांसमीटर तथा बाहर निकालने/ अन्दर रखने का टूल



ड्रिल तथा टूल उत्पादको का सामान

विस्तृत जानकारी के लिये अपने ड्रिल अथवा ड्रिल खोल उत्पादक से संपर्क करें तथा निम्न सामान प्राप्त करें:

- 12 अथवा 24 V DC पॉवर स्रोत
- कॅलक्टर-रिंग अथवा स्लिप-रिंग एम्बेवली अथवा मॅड स्त्रैल
- ड्रिल खोल के लिये पैक-ऑफ (संपीडन (compression) फिटिंग)
- कॅलक्टर-रिंग अथवा मॅड स्त्रैल के लिये पैक-ऑफ (संपीडन फिटिंग) (ड्रिल पाइप से वायर बाहर लाने के लिये)
- पृष्ठ लोड खोल

विविध सामान

- 10-गेज तेल/ पानी अपरवेशनीय कॉपर वायर
- हीट सिंक के साथ 10-12 गेज बॅट-स्पलाइस सम्बंधक (किम्पस) अथवा हीट सिंक नली के साथ 10-12 गेज बॅट-स्पलाइस सम्बंधक
- नोलोक्स अथवा अन्य डिऑक्सीडाइजिंग इन्हीविटर
- हीट गन अथवा प्रोपेन टॉर्च
- किम्पर
- वायर स्ट्रिपर



मार्क III रिमोट रिसेवर (ऊपर) तथा केबिल सिस्टम (दाये), दर्शाते हुये, ऊपर से, पॉवर स्रोत के साथ केबिल उदयत रिमोट डिसप्ले, स्टैण्डर्ड तथा संवेदनशील पिच केबिल ट्रांसमीटर तथा बाहर निकालने/ अन्दर रखने का टूल

तकनीकी राय

- ☑ स्पलाइस मे कीचड तथा पानी के प्रवेश ना होने को सुनिश्चित करने के लिये, बॅट-स्पलाइस के ऊपर हीट सिंक नली का उपयोग करें। हीट सिंक नली स्पलाइस की शक्ति अथवा अखंडता मे भी मदद करेगी।
- ☑ किम्प के अन्दर डिऑक्सीडाइजिंग इन्हीविटर, जैसे नोलोक्स का उपयोग करें।
- ☑ स्पलाइसिंग के कारण हर ड्रिल नली पर 8 से 10 मिनट लगने की संभावना होती है। अनुभवी कार्यदल इस समय को काफी हद तक कम कर सकता है।
- ☑ सामंजस्य कुंजी है—अच्छी निपुणता वाले एक ही आदमी को स्पलाइस बनाने के लिये रखें।
- ☑ याद रखें, एक गलत संबंध, सफलता तथा असफलता के बीच के अन्तर का कारण हो सकता है।
- ☑ केबिल सिस्टम के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी के लिये, अपने DigiTrak® ऑपरेटर मैनुएल को देखें।



Headquarters
19625 62nd Ave. S., Suite B-103
Kent, Washington 98032 USA
Tel 800-288-3610 / 425-251-0559
Fax 253-395-2800
E-mail DCI@digital-control.com

Europe +49-9394-990-990 | DCI.Europe@digital-control.com
Australia +61-7-5531-4283 | DCI.Australia@digital-control.com
India +91-172-464-0444 | DCI.India@digital-control.com
China +86-21-6432-5186 | DCI.China@digital-control.com
Russia +7-843-277-52-22 | DCI.Russia@digital-control.com

www.digitrak.com